















ACCESSORI

Accessori per la distribuzione














Codice		Descrizione
CGT75		Connettore di giunzione per tubo corrugato TFVMC75
CGT90		Connettore di giunzione per tubo corrugato TFVMC90
RGT75		Regolatore di portata per tubo TFVMC75 - Confezione da 10 pezzi (prezzo per confezione)
RGT90		Regolatore di portata per tubo TFVMC90 - Confezione da 5 pezzi (prezzo per confezione)
KVRR		Regolatore di portata a membrana Ø 80 mm
GPVMC75		Guarnizione a tenuta per plenum Ø 75 mm - confezione da 10 pezzi
GPVMC90		Guarnizione a tenuta per plenum Ø 90 mm - confezione da 10 pezzi
TPVC75		Tappo in PVC Ø 75 mm
TPVC90		Tappo in PVC Ø 90 mm
T12IANP		Tubo flessibile in alluminio Ø 160 mm, fonoassorbente, isolamento in poliestere spessore 25 mm - confezione da 10 m
TSANISOP		Tubo flessibile in PVC Ø 160 mm isolato con materassino di poliestere spessore 25 mm - confezione da 10 m
SRC		Serranda di taratura Ø 80 mm
SCF500		Silenziatore flessibile Ø 160 mm - L = 500 mm
SCF1000		Silenziatore flessibile Ø 160 mm - L = 1000 mm

**VMC**Massima qualità dell'aria
in ambiente domestico

Codice		Descrizione
VMCT		Collare telescopico Ø 160 mm - L = 400+300 mm per l'attraversamento dei muri esterni e il collegamento della griglia di espulsione/immissione aria esterna
BMF200100		Griglia 200 x 100 in alluminio di immissione/estrazione RAL9003
BMF250100		Griglia 250 x 100 in alluminio di immissione/estrazione RAL9003
BMF350150		Griglia 350 x 150 in alluminio di immissione/estrazione RAL9003
VMBQ001		Griglia 200 x 100 con schermo forellato di immissione/estrazione RAL9003
VMBQ002		Griglia 250 x 100 con schermo forellato di immissione/estrazione RAL9003
VMBQ003		Griglia 350 x 150 con schermo forellato di immissione/estrazione RAL9003
F08		Filtro efficienza G3 sp. 10 mm per griglia modello VMC DESIGN
TVMS0		Tubo ovale semirigido in PE 102x50 in rotolo da 50 m
TVMS0001		Curva 90° verticale in PE 102 x 50 antistatico e antibatterico
TVMS0002		Curva 90° orizzontale in PE 102 x 50 antistatico e antibatterico
TVMS0003		Adattatore 90° per condotto semi-ovale 102 x 50 a tondo Ø 75 mm antistatico e antibatterico
TVMS0004		Adattatore DN125 + 1 tappo 2 x attacco laterale antistatico e antibatterico
TVMS0005		Collare di fissaggio per tubo ovale 102 x 50

ACCESSORI

Accessori per la distribuzione

Codice		Descrizione
TVMS006		Connettore di giunzione per tubo ovale 102 x 50
TVMS007		Anello di tenuta per tubo ovale 102 x 50 - confezione da 10 pezzi
TVMS008		Regolatore di portata per tubo TVM-SO (confezione da 10 pezzi)
TVMS009		Tappo per tubo ovale 102 x 50
VVA		Valvola Ø 125 in acciaio bianco RAL9010 con collarino di fissaggio
PVMS003		Adattatore per griglia rettangolare antistatico e antibatterico 2 attacchi laterali tubo semi-ovale 102 x 50
TVMC001		Condotto circolare in EPE - Ø nominale 160 mm L = 2000 mm
TVMC002		Curva 90° in EPE- Ø nominale 160 mm
TVMC003		Curva 45° in EPE- Ø nominale 160 mm
TVMC004		Raccordo per condotti in EPE - Ø nominale 160 mm
TVMC005		Collare di fissaggio - Ø nominale 160 mm
BDMC		Griglia da esterno con rete antivolatile in alluminio RAL9003
GXCR160		Griglia in acciaio inox Ø 160 mm con cuffia di protezione e rete antivolatile
VMTP160		Griglia aspirazione a parete - Ø nominale 160 mm

**VMC**Massima qualità dell'aria
in ambiente domestico






Codice		Descrizione
VMTE160		Terminale di attraversamento tetto a doppia parete - Ø nominale 150/166 mm
VMTFM160		Faldale per terminale di attraversamento con inclinazione regolabile da 25° a 45°
VMCBT07		Batteria elettrica autoregolante - Ø nominale 160 - 0,7 Kw - 230 V
VMCBT14		Batteria elettrica autoregolante - Ø nominale 160 - 1,4 Kw - 230 V
VMCBT21		Batteria elettrica autoregolante - Ø nominale 160 - 2,1 Kw - 230 V
TSA80		Tubo spiro lamiera zincata Ø 80 mm
TSA100		Tubo spiro lamiera zincata Ø 100 mm
TSA125		Tubo spiro lamiera zincata Ø 125 mm
TSA160		Tubo spiro lamiera zincata Ø 160 mm
CV90D80		Curva 90° in lamiera zincata Ø 80 mm
CV90D100		Curva 90° in lamiera zincata Ø 100 mm
CV90D125		Curva 90° in lamiera zincata Ø 125 mm
CV90D160		Curva 90° in lamiera zincata Ø 160 mm
RIDZ100080		Riduzione in lamiera zincata 100/80 mm

ACCESSORI

Accessori per la distribuzione

Codice		Descrizione
RIDZ125080		Riduzione in lamiera zincata 125/80 mm
RIDZ1250100		Riduzione in lamiera zincata 125/100 mm
RIDZ1600100		Riduzione in lamiera zincata 160/100 mm
RIDZ1600125		Riduzione in lamiera zincata 160/125 mm
RIDZ2000160		Riduzione in lamiera zincata 200/160 mm
AT80		Attacco a T 80/80 mm
AT100		Attacco a T 100/100 mm
AT125		Attacco a T 125/125 mm
AT160		Attacco a T 160/160 mm
AT200		Attacco a T 200/200 mm
MM80		Manicotto maschio/maschio 80 mm
MM100		Manicotto maschio/maschio 100 mm
MM125		Manicotto maschio/maschio 125 mm
MM160		Manicotto maschio/maschio 160 mm

**VMC**Massima qualità dell'aria
in ambiente domestico

Codice		Descrizione
MF80		Manicotto femmina/femmina 80 mm
MF100		Manicotto femmina/femmina 100 mm
MF125		Manicotto femmina/femmina 125 mm
MF160		Manicotto femmina/femmina 160 mm
MF200		Manicotto femmina/femmina 200 mm